LANIX

ficha técnica

Titan HX 6020

Lanix Titan HX 6020 te ofrece el mejor rendimiento en su clase. Si se está ejecutando aplicaciones de escritorio, navegar por Internet, consultar el correo electrónico y los medios de comunicación social, o la visualización de vídeos y fotos, Lanix 6020 ofrece la potencia de procesamiento para una experiencia increíble para la informática diaria.

Modelo	Titan HX 6020, Titan HX 6020E* * requiere fuente de poder de alta eficiencia 80+
Procesadores Socket 1151	Intel® Core 6ta. Generación i3, i5, i7, Intel® Pentium, Intel® Celeron
Chipset	Intel® B150 Express
Memoria RAM	4 Ranuras de expansión de memoria DDR4 Expansión máxima 64 GB, soporta frecuencias de 2133 MHz Soporte para arquitectura de doble canal
Gráficos	Soporta gráficos Intel® HD 510, HD 530, integrados al procesador
Audio	Chip de sonido (códec) Realtek ALC892 Alta definición 2/4/5.1 canales de audio
Conectividad	Chipset de Red Intel GbE Tecnología 10 / 100 / 1000 Mbps
Ranuras de expansión	1 PCI Express x16, 3.0 1 PCI Express x16 con velocidad x4 2 PCI estándar
Almacenamiento	1 Ranura M.2 1 Puerto SATA Express 6 Puertos SATA 6 GB/s
Conectores de panel trasero	1 Puerto PS/2 para teclado/mouse 1 PuertoD-sub VGA 1 Puerto DVI-D 1 Puerto HDMI 2 Puertos USB 2.0 / 1.1 4 Puertos USB 3.0 / 2.0 1 Puerto RJ45 6 Conectores de Audio
BIOS	2 x 128 Mbit flash PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Sistema operativo	Windows® 10 / 8.1 / 7, 64 Bits
Gabinete	Minitorre
Bahías de expansión	2 Bahías de 5.25” de media altura con vista externa 1 Bahía de 3.5” con vista externa 2 Bahías de 3.5” internas 1 Bahía de 2.5” interna
Ranuras de expansión	4 Ranuras de alto perfil 1 Ranura precortada para puerto serial RS-232 2 Ranuras precortadas para 2 puertos USB
Puertos frontales	2 Puertos USB 2.0 1 Puerto de salida de audio de 3.5 mm 1 Puerto para micrófono de 3.5 mm

Seguridad	Soporta chapa de seguridad para cubierta del chasis Soporta sensor de apertura de chasis Ranura para candado tipo Kensington Soporta Chip de seguridad de encriptación de datos (TPM)
Fuente de Poder	300 W, 350 W, 400 W, 450 W, 500 W, ATX
Opcionales	Chapa de seguridad mecánica 1 Puerto serial 1 Puerto paralelo 2 Puertos USB 3.0 traseros Kit de sugesión sin unos de herramientas para: unidades de 5.25”, 3.5”, tarjetas de expansión Kit de bocina interna
Dimensiones	36.1 cm de alto, 17.6 cm de ancho, 39.5 cm de fondo

Rev.1.01
04 de Abril de 2016.
Observación:
El contenido está sujeto a cambio sin aviso previo. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales y / o registro de marcas comerciales de sus respectivas compañías.