LANIX

ficha técnica
Titan 6010

Lanix Titan 6010 te ofrece el mejor rendimiento en su clase. Si se está ejecutando aplicaciones de escritorio, navegar por Internet, consultar el correo electrónico y los medios de comunicación social, o la visualización de vídeos y fotos, Lanix 6010 ofrece la potencia de procesamiento para una experiencia increíble para la informática diaria.

Modelo	Titan 6010, Titan 6010E* * requiere fuente de poder de alta eficiencia 80+
Procesadores	Intel® Core 6ta. Generación i3, i5, i7, Intel® Pentium, Intel® Celeron
Chipset	Intel® H110 Express
Memoria RAM	2 Ranuras de expansión de memoria DDR4 Expansión máxima 32 GB, soporta frecuencias de 2133 MHz Soporte para arquitectura de doble canal
Gráficos	Soporta: Intel® HD Graphics 530, Intel® HD Graphics 510, integrados al procesador
Audio	Chip de sonido (códec) Realtek ALC887 Alta definición 5.1 canales de audio
Conectividad	Realtek® GbE LAN Tecnología 10 / 100 / 1000 Mbps
Ranuras de expansión	1 PCI Express x16 3.0 2 PCI Express x1, 2.0
Almacenamiento	4 Puertos SATA 6 GB/s
Conectores de panel trasero	1 Puerto PS/2 para teclado 1 Puerto PS/2 para mouse 1 Puerto D-sub VGA 1 Puerto DVI-D 1 Puerto HDMI 4 Puertos USB 2.0/1.1 2 Puertos USB 3.0/2.0 1 Puerto RJ45 3 Conectores de audio
Conectores internos	1 Conector principal de corriente de 24 contactos 1 Conector de 12 Volts de 8 contactos 4 Puertos SATA 6 GB/s 1 Conector para ventilador del CPU 1 Conector para ventilador del sistema 1 Conector para el audio del panel frontal 1 Conector para panel frontal 1 Conector para salida de audio digital S/PDIF 2 Conectores para USB 2.0/1.1 1 Conector para USB 3.0 / 2.0 1 Conector para Pto. Serial 1 Conector para módulo TPM
BIOS	1 x 64 Mbit flash PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Sistema Operativo	Windows® 10 / 8.1 / 7 64 Bits
Gabinete	Minitorre

Bahías de expansión	1 Bahías de 5.25” de media altura con vista externa 2 Bahías de 3.5” internas 1 Bahía de 2.5” interna
Ranuras de expansión	4 Ranuras de alto perfil 1 Ranura precortada para puerto serial RS-232 2 Ranuras precortadas para 2 puertos USB
Puertos Frontales	2 Puertos USB 2.0 1 Lector de tarjetas 2 en 1 SD / MMC 1 Puerto de salida de audio de 3.5 mm 1 Puerto para micrófono de 3.5 mm
Seguridad	Soporta chapa de seguridad para cubierta del chasis Soporta sensor de apertura de chasis Ranura para candado tipo Kensington Soporta chip de seguridad de encriptación de datos (TMP)
Fuente de Poder	300 W, 350 W, 400 W, 450 W, 500 W, ATX
Opcionales	Chapa de seguridad mecánica 1 Puerto serial Kit de sugesión sin unos de herramientas para: unidades de 5.25”, 3.5”, tarjetas de expansión Módulo TPM 1.2 Kit de bocina interna
Dimensiones	36.1 cm de alto, 17.6 cm de ancho, 39.5 cm de fondo

Rev.1.0
27 de Octubre de 2015.
Observación:
El contenido está sujeto a cambio sin aviso previo. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales y / o registro de marcas comerciales de sus respectivas compañías.